

### SECTION 1 : Identification de la substance ou du mélange et de l'entreprise ou de l'établissement

#### 1.1. Identificateur du produit

Nom du produit : Rouleaux d'atelier

#### 1.2. Utilisations pertinentes déterminées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance ou du mélange : Fabrication

#### 1.3. Détails sur le fournisseur de la fiche signalétique

Weiler Corporation  
1 Weiler Drive  
Cresco, PA 18326, É.-U.

#### 1.4. Numéro de téléphone d'urgence

Numéro en cas d'urgence : 570-595-7495

### SECTION 2 : Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Ce produit fabriqué est défini comme un article conformément au règlement 29 CFR 1910.1200. Aucun danger d'exposition n'est prévu pendant l'utilisation normale du produit. Dans la plupart des cas, les matériaux retirés de la pièce de fabrication peuvent présenter un danger plus important que les matériaux libérés par le produit. En fonction des matériaux que renferme la partie utilisable du produit, il est possible que quelques particules de poussière soient générées par ce produit. Les données suivantes en matière de sécurité concernent les dangers d'exposition potentiels liés aux particules de poussière générées par ce produit.

#### Classification (SGH-É.-U.)

Non classifié

#### 2.2. Éléments de l'étiquette

##### Étiquette SGH-É.-U.

Ce produit fabriqué est défini comme un article. Par conséquent, aucune étiquette n'est requise pour ce produit fabriqué.

#### 2.3. Autres dangers

Aucun renseignement supplémentaire disponible

#### 2.4. Toxicité aiguë inconnue (SGH-É.-U.)

Sans objet

### SECTION 3 : Composition et renseignements sur les ingrédients

#### 3.1. Substance

Sans objet

#### 3.2. Mélange

Nom	Identificateur du produit	%	Classification (SGH-É.-U.)
Oxyde d'aluminium	(No CAS) 1344-28-1	0 - 75	Non classifié
Carbure de silicium	(No CAS) 409-21-2	0 - 75	Non classifié
Oxyde de zirconium	(No CAS) 1314-23-4	0 - 30	Non classifié
Résine adhésive durcie	Aucun	10 - 15	Non classifié

Texte complet des mentions de danger : voir la section 16

### SECTION 4 : Premiers soins

#### 4.1. Description des premiers soins

- Premiers soins en cas d'inhalation : Transporter la victime à l'air frais. En cas de difficulté à respirer, administrer de l'oxygène. Consulter un médecin.
- Premiers soins en cas de contact avec la peau : Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation cutanée se développe ou persiste.
- Premiers soins en cas de contact avec les yeux : Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste.
- Premiers soins en cas d'ingestion : Consulter un médecin.

# WSDS-033F Rouleaux d'atelier

## Fiche signalétique

### 4.2. Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés

Symptômes ou blessures en cas d'inhalation	: Les poussières peuvent causer une toux et un essoufflement. L'inhalation prolongée de poussières peut nuire à la capacité pulmonaire.
Symptômes ou blessures en cas de contact avec la peau	: Les poussières peuvent causer une irritation. Peut causer des abrasions.
Symptômes ou blessures en cas de contact avec les yeux	: Les poussières peuvent irriter ou endommager les yeux sans protection.
Symptômes ou blessures en cas d'ingestion	: Aucun en cas d'utilisation normale.

### 4.3. Indication de la nécessité d'obtenir immédiatement des soins médicaux et des traitements spéciaux

Aucun renseignement supplémentaire disponible

## SECTION 5 : Moyens de lutte contre les incendies

### 5.1. Agent extincteur

Agent extincteur adéquat	: Utiliser de l'eau, du dioxyde de carbone, de la mousse ou un agent chimique en poudre.
Agent extincteur inadéquat	: Aucun.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie	: Aucun danger connu.
Danger d'explosion	: Aucun danger connu.

### 5.3. Conseils à l'intention des pompiers

Protection pendant la lutte contre les incendies : Les pompiers doivent porter un ensemble de protection complet.

## SECTION 6 : Mesures en cas de rejet accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures en cas d'urgence

#### 6.1.1. Pour le personnel autre que le personnel d'intervention d'urgence

Aucun renseignement supplémentaire disponible

#### 6.1.2. Pour le personnel d'intervention d'urgence

Aucun renseignement supplémentaire disponible

### 6.2. Précautions environnementales

Aucune.

### 6.3. Méthodes et matières destinées aux fins de confinement et de nettoyage

Aux fins de confinement	: Aucune mesure particulière requise.
Méthodes de nettoyage	: Aucune mesure particulière requise.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Aucun renseignement supplémentaire disponible

## SECTION 7 : Manutention et entreposage

### 7.1. Précautions pour une manutention sécuritaire

Précautions pour une manutention sécuritaire : Manipuler avec soin, éviter les impacts.

### 7.2. Conditions pour un entreposage sécuritaire, y compris toute incompatibilité

Conditions d'entreposage : Entreposer dans un endroit sec à 20 °C +/- 20 °C ; humidité de l'air de 55 à 60 %

### 7.3. Utilisations finales particulières

Aucun renseignement supplémentaire disponible

## SECTION 8 : Contrôle de l'exposition et protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Oxyde d'aluminium (1344-28-1)		
ACGIH	Sans objet	
OSHA	Limite d'exposition admissible de l'OSHA (MPT) (mg/m <sup>3</sup> )	15 mg/m <sup>3</sup> (poussière totale) 5 mg/m <sup>3</sup> (fraction respirable)
Oxyde de zirconium (1314-23-4)		
ACGIH	Sans objet	
OSHA	Sans objet	

# WSDS-033F Rouleaux d'atelier

## Fiche signalétique

Carbure de silicium (409-21-2)		
ACGIH	MPT de l'ACGIH (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup> (non fibreux, fraction inhalable, les matières particulaires ne contiennent pas d'amiantes et moins de 1 % de silice cristallisée) 3 mg/m <sup>3</sup> (non fibreux, fraction respirable, les matières particulaires ne contiennent pas d'amiantes et moins de 1 % de silice cristallisée) 0,1 fibre/cm <sup>3</sup> (déterminé par la méthode de filtration sur membrane à un grossissement entre 400 et 450X [objectif de 4 mm], à l'aide d'un éclairage en contraste de phase; fibres respirables, y compris les barbes, longueur supérieure à 5 µm, rapport d'aspect supérieur ou égal à 3:1)
OSHA	Limite d'exposition admissible de l'OSHA (MPT) (mg/m <sup>3</sup> )	15 mg/m <sup>3</sup> (poussière totale) 5 mg/m <sup>3</sup> (fraction respirable)

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques adéquats	: La ventilation locale par aspiration et la ventilation générale doivent convenir aux normes d'exposition.
Protection des mains	: Gants de protection.
Protection des yeux	: Lunettes de sécurité.
Protection de la peau et du corps	: Porter des vêtements de travail adéquats.
Protection respiratoire	: Si les concentrations en suspension dans l'air sont supérieures aux limites d'exposition pertinentes, utiliser un système de protection respiratoire homologué par la NIOSH.

## SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base

État physique	: Solide
Apparence	: Rouleau revêtu d'un matériau abrasif
Odeur	: Sans odeur
Seuil de perception de l'odeur	: Aucune donnée disponible
pH	: Aucune donnée disponible
Point de fusion	: Aucune donnée disponible
Point de congélation	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation relative (acétate de butyle = 1)	: Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	: Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes	: Aucune donnée disponible
Tension de vapeur	: Aucune donnée disponible
Densité relative	: Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20 °C	: Aucune donnée disponible
Solubilité	: Insoluble
Log Poe	: Aucune donnée disponible
Log Koe	: Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Viscosité	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique	: Aucune donnée disponible

### 9.2. Autres renseignements

Aucun renseignement supplémentaire disponible

# WSDS-033F Rouleaux d'atelier

## Fiche signalétique

### SECTION 10 : Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Aucun renseignement supplémentaire disponible

#### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans des conditions normales de manutention et d'entreposage.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Impossible.

#### 10.4. Conditions à éviter

Aucune.

#### 10.5. Matières incompatibles

Aucune.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

De la poussière et des émanations du système de résine en décomposition sont générées pendant l'utilisation.

### SECTION 11 : Renseignements toxicologiques

#### 11.1. Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classifié

<b>Oxyde d'aluminium (1344-28-1)</b>	
DL50 orale, rat	> 5 000 mg/kg

Corrosion ou irritation cutanées : Non classifié

Domage ou irritation graves des yeux : Non classifié

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classifié

Mutagénicité des cellules germinales : Non classifié

Cancérogénicité : Non classifié

<b>Carbure de silicium (409-21-2)</b>	
Groupe du CIRC	2A – Probablement cancérigène pour les humains
Figure à la liste des substances cancérigènes visées par la norme sur la communication des risques de l'OSHA	Oui

Toxique pour la reproduction : Non classifié

Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classifié

Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classifié

Danger d'aspiration : Non classifié

### SECTION 12 : Renseignements écologiques

#### 12.1. Toxicité

Aucun renseignement supplémentaire disponible

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucun renseignement supplémentaire disponible

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

<b>Oxyde de zirconium (1314-23-4)</b>	
Facteur de bioconcentration, poisson 1	Aucune bioaccumulation

# WSDS-033F Rouleaux d'atelier

## Fiche signalétique

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucun renseignement supplémentaire disponible

### 12.5. Autres effets nocifs

Effet sur la couche d'ozone : Aucun renseignement supplémentaire disponible

Effet sur le réchauffement climatique : Aucun dommage écologique connu causé par ce produit.

## SECTION 13 : Considérations en matière d'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations en matière d'élimination des déchets : Jeter le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

## SECTION 14 : Renseignements sur le transport

### Department of Transportation (DOT)

Conformément au DOT

Il ne s'agit pas d'un bien dangereux selon la définition des règlements relatifs au transport

## SECTION 15 : Renseignements réglementaires

### 15.1. Règlements fédéraux des É.-U.

#### Oxyde d'aluminium (1344-28-1)

Figure à l'inventaire de la TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis  
Figure à la section 313 de la loi SARA (listes de produits chimiques toxiques particuliers)

Section 313 de la loi SARA – Signalement des émissions	1,0 % (formes fibreuses)
--	--------------------------

#### Oxyde de zirconium (1314-23-4)

Figure à l'inventaire de la TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis

#### Carbure de silicium (409-21-2)

Figure à l'inventaire de la TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis

### 15.2. Règlements des États des É.-U.

#### Oxyde d'aluminium (1344-28-1)

É.-U. – Massachusetts – Liste Right To Know  
É.-U. – Minnesota – Liste des substances dangereuses  
É.-U. – New Jersey – Substances dangereuses figurant sur la liste Right to Know  
É.-U. – Pennsylvanie – Liste RTK (Right to Know)

#### Oxyde de zirconium (1314-23-4)

É.-U. – Massachusetts – Liste Right To Know

#### Carbure de silicium (409-21-2)

É.-U. – Massachusetts – Liste Right To Know  
É.-U. – Minnesota – Liste des substances dangereuses  
É.-U. – New Jersey – Substances dangereuses figurant sur la liste Right to Know  
É.-U. – Pennsylvanie – Liste RTK (Right to Know)

## SECTION 16 : Autres renseignements

Ces renseignements sont fondés sur les connaissances actuelles et visent à décrire le produit aux fins d'exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement seulement. Par conséquent, il ne faut pas les interpréter comme garantissant toute propriété particulière du produit.